



技术参数:

插芯:

- 插针数: 4+PE
- 额定电流: 10A
- 相对地额定电压: 230V
- 相同额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$

不适合带接线端子

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 4+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage-ground: 230V
- Rated voltage-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$

Unsuitable for terminals

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HA-004-MS	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	3:4	V1.0	14g	-		产品名称 Part Name		
审核 Checked													
工艺 Process				批准 Approved									
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 沈阳思源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd			