

技术参数:

插芯:

- 插针数: 3+PE
- 额定电流: 10A
- 相对地额定电压: 230V
- 相间额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $> 500$

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻:  $< 1\text{m}\Omega$
- 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$

不适合带接线端子

Technical specification:


Inserts:

- No. of contact: 3+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage-ground: 230V
- Rated voltage-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $> 500$

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $< 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$

Unsuitable for terminals



					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	HA-003-MS
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn			标准化 Stand.	-	-	4:3	V1.0	14g	-	-
审核 Checked										
工艺 Process	-	-	批准 Approved							
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			沈阳思源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd