



技术参数:

插芯:

- 插针数: 4+PE
  - 额定电流: 10A
  - 相对地额定电压: 230V
  - 相同额定电压: 400V
  - 额定脉冲电压: 4kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $>500$
- 插针:
- 接线方式: 弹片连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 镀银
  - 接触电阻:  $<1\text{m}\Omega$
  - 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- 不适合带接线端子

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 4+PE
  - Rated current: 10A
  - Rated voltage-ground: 230V
  - Rated voltage-conductor: 400V
  - Rated impulse voltage: 4kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
  - Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $>500$
- Contacts:
- Terminal: spring terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface: hard-silver plated
  - Contact resistance:  $<1\text{m}\Omega$
  - Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- Unsuitable for terminals

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HA-004-FS		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.			
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	3:4	V1.0	15.6g	-		产品名称 Part Name			
绘图 Drawn				标准化 Stand.	-						 沈阳思沐源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd			
审核 Checked														
工艺 Process	-	-		批准 Approved										