

面板安装开孔图  
Panel cut out

技术参数:


插芯:

- 插针数: 16+PE
  - 额定电流: 16A
  - 额定电压: 250V
  - 额定脉冲电压: 4kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $>500$
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理:
    - 镀银
    - 镀金
  - 接触电阻:  $<1\text{m}\Omega$
  - 线径范围:  $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
  - 工具:
    - 冷压钳: TL02G
    - 退针器: TL01

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 16+PE
  - Rated current: 16A
  - Rated voltage: 250V
  - Rated impulse voltage: 4kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
  - Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $>500$
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface:
    - hard-silver plated
    - hard-gold plated
  - Contact resistance:  $<1\text{m}\Omega$
  - Wire gauge:  $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
- Tools:
- Crimp contact tool: TL02G
  - Contact removal tool: TL01



					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	HA-016-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn				标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	37.2g	-
审核 Checked							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		产品名称 Part Name	
工艺 Process	-	-		批准 Approved					 沈阳思沐源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd	