


面板安装开孔图
Panel cut out



技术参数:

插芯:

- 插针数: 72+PE
- 额定电流: 10A
- 额定电压: 250V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: > 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $< 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- 工具:
 - 冷压钳: TL02G
 - 退针器: TL00


Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 72+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage: 250V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: > 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
- Contact resistance: $< 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G
 - Contact removal tool: TL00



						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-			
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HDD-072-MC(73-144)			
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.				
		姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name			
绘图 Drawn				标准化 Stand.			2:3	V1.0	56.2g	-					
审核 Checked				批准 Approved						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 沈阳思源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd			
工艺 Process															