



- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
  - 盖子材料: PC
  - 表面处理: 粉末喷涂
  - 颜色: RAL 7037 (灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+125^{\circ}\text{C}$
  - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
  - 联锁元件:
    - 锁扣方式: 金属单扣
    - 材料: 不锈钢
  - 密封元件: NBR
  - 出线方向: 侧出线
  - 出线孔数: 1
  - 螺纹规格: M25

- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
  - Material, cover: PC
  - Surface: powder-coated
  - Colour: RAL 7037(grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+125^{\circ}\text{C}$
  - Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
  - Locking element:
    - Locking type: single locking latch
    - material: stainless steel+TPR
  - Hoods/Housings sealing: NBR
  - Cable entry: side entry
  - No. of cable entries: 1
  - Thread size: M25

						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	HS10B-SMH-1L/S-CV-M25
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date				产品料号 Part No.	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn				标准化 Stand.	-	-	1:2	V1.0	444g	-	-
审核 Checked				批准 Approved					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		沈阳思沐源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd.
工艺 Process	-	-									