



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
  - 锁扣方式: 金属单扣
  - 材料: 不锈钢
- 密封元件: NBR
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: PG21

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65  
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
  - Locking type: single locking latch
  - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: PG21

						表面处理 Finish	-	图号 Drawing No.	-			
						材料 Material	-	产品代号 Part Code	HS16B-SMH-1L/S-PG21			
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	2:3	V1.0	428g	-	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn			标准化 Stand	-	-							
审核 Checked			批准 Approved									
工艺 Process	-	-										
							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 沈阳思源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd.		