



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 盖子材料: PC
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 2
- 螺纹规格: M25
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢
- 密封元件: NBR

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Material,cover: PC
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 2
- Thread size: M25
- Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR

				表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
				材料 Material	-			产品代号 Part Code	HS24B-SM-1L/S-2M25
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn			标准化 Stand.	-	-	2:5	V1.0	328g	-
审核 Checked			批准 Approved			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 沈阳思源科技有限公司 Shenyang Simuyuan Technology Co., Ltd	
工艺 Process	-	-							