


- 技术参数:
- 材料: 压铸铝
 - 盖子材料: PC
 - 表面处理: 粉末喷涂
 - 颜色: RAL 7037 (灰色)
 - 温度范围: -40℃ - +125℃
 - 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
 - 联锁元件:
 - 锁扣方式: 金属单扣
 - 材料: 不锈钢
 - 密封元件: NBR
 - 出线方向: 侧出线
 - 出线孔数: 2
 - 螺纹规格: M40

- Technical specification:
- Material: aluminium die-cast
 - Material, cover: PC
 - Surface: powder-coated
 - Colour: RAL 7037(grey)
 - Temperature range: -40℃ - +125℃
 - Degree of protection: IP65 (acc.to IEC 60529 for coupled connector)
 - Locking element:
 - Locking type: single locking latch
 - material: stainless steel+TPR
 - Hoods/Housings sealing: NBR
 - Cable entry: side entry
 - No. of cable entries: 2
 - Thread size: M40



						表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-		
						材料 Material	-			产品代号 Part Code	HS16B-SMH-1L/S-2M40		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date		比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		
		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	产品名称 Part Name					-		
绘图 Drawn			标准化 Stand	-	-	1:2	V1.0	500g	-				
审核 Checked			批准 Approved							All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 沈阳思源科技有限公司 Shenyang Simu Yuan Technology Co., Ltd	
工艺 Process	-	-											